FICHE TECHNIQUE
Edition JUIN 2016

ASPIRATEUR DE MUCOSITES ELECTRIQUE

Réf. **VACU**

LES PRODUIT

- **Economique**
- **Utilisable pour la pédriatrie**

GARANTIE QUALITÉ 2 ans		CE	Classe produit : I	Conforme aux exigences de la norme ISO 10079-1

DESCRIPTIF

Compact et performant, l'aspirateur de mucosités électrique «VACU-AIDE» est un appareil polyvalent et autonome grâce à sa batterie 12 V rechargeable et intégrée (autonomie 60 min).
Muni d'un manomètre de dépression et d'une molette permettant le réglage du débit d'une aspiration pédiatrique (80 mm Hg) à une aspiration adulte (550 mm Hg).
Équipé de voyants lumineux contrôlant l'état de batterie et le niveau de sa charge, d'un bocal d'une capacité de 800 ml et muni d'un filtre antibactérien.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plage de dépression 80 à 550 mm Hg
- Débit d'air à l'orifice d'aspiration: 27 LPM (écoulement libre) type (peut être moindre lors du fonctionnement sur batterie interne)
- Capacité du bocal collecteur 800 ml (cc)
- Autonomie 60 min.
- Manomètre de dépression
- Molette permettant le réglage du débit d'une aspiration pédiatrique (80 mm Hg) à une aspiration adulte (550 mm Hg).
- Voyants lumineux contrôlant l'état de batterie et le niveau de sa charge,
- Dimensions : h x l x p 22,9 x 17,8 x 20,3 cm
- Poids 2,9 kg
- Batterie rechargeable interne : Installation en usine

Garantie

- Limitée de deux ans, à l'exclusion de la batterie interne et du flacon collecteur
- Batterie interne 90 jours

Classifications de l'équipement

En ce qui concerne la protection contre tout risque d'électrocution Classe I
Degré de protection contre l'entrée de liquides IPX2
Classification ISO
Equipement d'aspiration médicale électrique à usage sur le terrain ou en transport selon la norme ISO 10079-1
Compatibilité électromagnétique : EN 60601.2

CONTACT SÉCURITÉ
LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE
11, avenue Marcel Dassault - F 37200 TOURS TECHNOPOLE
Tél. : + 33 (0) 247 28 29 30 - Fax. : + 33 (0) 247 28 30 40
E-mail : contactsecurite@contactsecurite.fr - www.contactsecurite.fr
SA au capital de 110 080 - R.C. B 328 579 115 - Code APE 3250A - T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

FICHE TECHNIQUE
Edition JUIN 2016

ASPIRATEUR DE MUCOSITES ELECTRIQUE

Réf. **VACU**

CONDITIONNEMENT

Livré complet avec son chargeur 220 V, son cordon d'alimentation 12 V (Allume cigares / Prise ambulance) et son sac de transport.

CONSERVATION ET STOCKAGE

• Plage de températures de fonctionnement 0°C (32°F) à 40°C (104°F)
• Humidité relative opérationnelle 0 à 95%
• Pression atmosphérique opérationnelle 70 kPA (10,2 Psi) à 106 kPA (15,4 Psi)
• Plage de températures d'entreposage et de transport, -40°C (-40°F) à 70°C (158°F)
• Humidité relative d'entreposage et de transport 0 à 95%
• Pression atmosphérique d'entreposage et de transport 50 kPA (7,3 Psi) à 106 kPA (15,4 Psi)

UTILISATION ET D'ENTRETIEN

• Mode de fonctionnement : intermittent: 30 minutes marche, 30 minutes arrêt
• Cet équipement ne peut s'utiliser en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air ou d'oxyde nitreux
• Inspecter la tubulure d'aspiration et le flacon de collection pour voir s'il y a des fuites, des fissures, etc. avant chaque utilisation.
• **Changement de filtre :**

1. Changer le filtre bactérien en cas de trop-plein ou tous les deux mois, le premier des deux prévalant.
2. Retirer le filtre en le déconnectant de l'ensemble unité d'aspiration et couvercle.
3. Remplacer avec un filtre bactérien propre DeVilbiss (7305D-608 12/paquet) et remonter l'unité d'aspiration et le couvercle.

ACCESSOIRES

• Support mural réf. SVACU
• Bocal décontaminable réf. BVACU
• Bocal pour sachet à usage unique réf. BUUQSU
• Sachet réceptacle de mucosités réf. SQSU
• Embout stop-vide pour tuyau d'aspiration réf. ESV
• Raccord biconique réf. RBC
• Tuyau d'aspiration réf. TVACU
• Filtre cartouche, à l'unité réf. VR0071





CONTACT SÉCURITÉ
LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE
11, avenue Marcel Dassault - F 37200 TOURS TECHNOPOLE
Tél. : + 33 (0) 247 28 29 30 - Fax. : + 33 (0) 247 28 30 40
E-mail : contactsecurite@contactsecurite.fr - www.contactsecurite.fr
SA au capital de 110 080 - R.C. B 328 579 115 - Code APE 3250A - T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115