JUIN 2016

FILTRE ANTI-BACTERIEN & ANTI-VIRAL
Réf. FAB

Classe du DM : Classe IIA
Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE selon annexe II de la Directive
Description :
Iso-gard® Filter est un filtre antibactérien et antiviral électrostatique. Il est recommandé pour des volumes pouvant aller de 150 à 1000 ml.
Il offre d'excellentes performances pour la protection des patients et des circuits. Grâce sa membrane chargée électrostatique ment il assure une sécurité antimicrobienne parfaite pour tous les actes d'anesthésie. Sa conception compacte en fait un filtre petit et facile à manipuler. Il existe en version droite ou coudée, ce qui évite l'adjonction d'un raccord.
Il est muni d'une double connexion ISO : côté patient et côté circuit.
Caractéristiques :
Espace mort, Droit 26 ml Poids Droit 21,7 g
Connecteurs 15/22 - 22/15 mm standard, ISO 5356-1
Résistance au débit
Membrane filtrante Hydrophobe, chargé électrostatiquement 1,6cm H2O à 60 L/min
*Efficacité antibactérienne : 99.9999% à 0.5 Microns
*Efficacité antivirale : 99.99% à 0.027 Microns
*Efficacité antibactérienne et antivirale testée par des laboratoires indépendants.
Résultats détaillés sur simple demande.
Raccord annelés
Raccord annelé à espace mort variable, Expandi-Flex®

Références	Désignations	Qté/carton
FAB	Iso Gard® Filter, droit, stérile	25/250

Conditionnement / Emballages :
Emballage unitaire sous sachet plastique.
Produit à usage unique.
Stérilisation (si applicable) à l'Oxyde d'Ethylène (ETO)
Composition du dispositif et Accessoires :
Coque partie sup Droit Co-polypropylène de polyméthylmethacrylate 13.2 (C)/ 11.9 (D)
partie inférieure Polypropylène 8.8 g
Filtre Polypropylène 0,4 g
Raccord Expandi-Flex® Polypropylène 14.3g
Connecteur droit 22 F Copolymère de Styrène –butadiène /
Connecteur droit 15 F Polyméthylméthacrylate /
Bouchon de capnographie ABS 0.6g
Ces produits ne contiennent pas de latex
Absence de produit d'origine animale ou biologique.
Absence de Phtalates
Indications : Filtre anti-bactérien et anti-viral électrostatique
Mode de stérilisation du dispositif :
Produit à usage unique.
Stérilisation (si applicable) à l'Oxyde d'Ethylène (ETO)

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE
Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40
Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr
S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115