GARROT « SOFTT »
Réf. GAS

Le garrot SOF Tactical Tourniquet est l'un des garrots tactiques agréés par le service de sante des armées. Ce produit a été efficace à 100% lors des tests réalisés par l'institut américain de recherche en chirurgie (USAISR).

Le SOFTT est fabriqué à partir de matériaux de qualité très résistants. La poignée du garrot est faite à partir d'une pièce solide en aluminium d'avionnerie et conserve sa solidité même dans les températures les plus extrêmes. L'anneau de fixation est modelé en acétyle (plastique à résistance élevée aux chocs). Un système de blocage double garantit que la tension est maintenue à tout moment, et le premier système peut se rabattre sur lui-même si nécessaire. La vis de réglage de sécurité empêche tout desserrage accidentel de la pression lors d'un mouvement du patient.

Aucun velcro n'est utilisé pour maintenir la pression. Cela réduit considérablement le risque de desserrage accidentel du garrot. La boucle fonctionne bien même lorsqu'elle est sale, couverte de boue ou de sable. La vis de sureté et la boucle sont revêtues d'un lubrifiant antirouille.

Dimensions emballé : 15.2 x 5 x 5 cm.
Poids : 198 g.
Couleur : noir.

Stockage du SOFTT

-Stocker le tourniquet dans sa poche avec la sangle de 1 pouce passée dans la boucle rapide et la vis de sûreté légèrement desserrée.
-La boucle est traitée anti rouille mais il est recommandé de huiler occasionnellement la vis de sûreté.

Utilisation du garrot

-Tendre la sangle
-Tourner la poignée de torsion jusqu'à ce que l'hémorragie soit contrôlée.
-Verrouiller la poignée à l'aide de l'anneau. Il n'est pas nécessaire de verrouiller les deux extrémités de la poignée.
-Serrer la vis de sûreté.
-Rechercher immédiatement une aide médicale.

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE
11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE
Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40
Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr
S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115