



**CONTACT  
SÉCURITÉ**

JUIN 2016

## TENSIOMETRES MANOPOIRE REF. TMPA – TMPE - TMPO – TMPN



- Manomètre avec bague de protection
- Bloc manométrique indépendant du brassard
- Changement des brassards par raccords rapides
- Bloc manométrique en ABS
- Cadran Ø 58 mm
- Gonflage poire
- Décompression progressive et contrôlée par robinet
- Brassards UNIKA, en une seule pièce soudée et sans couture, entièrement désinfectable (voir protocole recommandé dans la notice d'utilisation) et sans latex.
- Fermeture par système auto-agrippant.
- Trousse de rangement (sauf System).

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

Type :	Manopaire anéroïde
Méthode de mesure :	Auscultatoire
Manomètre :	Boîtier ABS
Cadran :	Ø 58 mm
Plage de mesure :	0 à 300 mmHg
Graduation :	2 mmHg
Précision :	± 3 mmHg
Brassards :	4 tailles : nourrisson, enfant, adulte, grand adulte Lavage à 30° Fermeture par système auto-agrippant
Pré-calibré :	Index dimensions poche / circonférence bras
Fixation du brassard :	Système raccord rapide
Gonflage/dégonflage :	Poire PVC Ø 45 mm Robinet laiton chromé Décompression par valve
Poche et tubulure :	Caoutchouc, poche 1 sortie
Poids :	~ 374 g
Garantie :	1 an à partir de la date d'achat du client contre tout défaut et vice de fabrication et dans des conditions normales d'utilisation et hors pièces d'usure.

Conforme à la norme NF EN ISO 81060-1 relative aux sphygmomanomètres non invasifs  
Marquage CE : Produit classe I fonction mesurage

**LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE**  
11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE  
Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

Email : [contactsecurite@contactsecurite.fr](mailto:contactsecurite@contactsecurite.fr) - Internet : [www.contactsecurite.fr](http://www.contactsecurite.fr)  
S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

